

# ARCTIC CELL

## Kühlraumtüren

Wir konstruieren und fertigen Kühlraumtüren individuell nach den Anforderungen der Benutzer für die professionelle Anwendung

MB Frigo Kühltüren sind für den intensiven professionellen Einsatz getestet. Die hervorragende Qualität wird durch tägliche Kontrollen gemäß den entsprechenden Vorschriften sichergestellt - Produktnormzertifikat (DIN EN 13241-1:2011)

LUFTDURCHLÄSSIGKEIT	WIDERSTAND GEGEN WASSERDURCHGANG	WIDERSTAND GEGEN WINDLAST
Prüfverfahren	Prüfverfahren	Prüfverfahren
EN 12427:2000	EN 12489:2000	EN 12444:2000



Erstklassige Panel-Verbindungen stellen eine hohe Energieeffizienz sicher.



Nutzung von sicheren Lebensmittelkontaktmaterialien.



Umweltfreundliche Produkte.



Konformität mit ISO-Normen.



Konformität mit EU-Normen.



Hohe Montagebereitschaft.



Schnelle und einfache Montage ohne Elektrowerkzeug.



Von Kühlanlagenspezialisten empfohlen.



Hohe Verpackungsstandards zum Schutz und sicheren Transport der Ware.



Innovative Lösungen und spezielle Anforderungen.



Hohe Produktionskontrolle und Überprüfung der fertigen Produkte.



Produktion nach Kundenwunsch.



# KÜHLRAUMPENDELTÜREN

- Einfache Montage und Nutzung
- Elegantes Design und ausgezeichnete Kompatibilität
- Stoßfestigkeit
- Speziell entworfene Dichtung
- Speziell entworfen für Haltbarkeit und eine lange Lebensdauer

## TECHNISCHE DETAILS FÜR STANDARD AUSFÜHRUNG

<b>Betriebstemperaturbereich (+/-)</b>	bis +60°C	
<b>Panel Stärke für positiven Betriebstemperaturbereich (+)</b>	ISO 40 mm	
<b>Tür Typ</b>	EINFLÜGELIG	ZWEIFLÜGELIG
<b>Maximale Abmessungen</b>	Breite 1400 mm x Höhe 2500 mm	Breite 2400 mm x Höhe 3000 mm
<b>KÜHLZELLEN TÜREN nach Maß</b>	Möglichkeit der Herstellung von nicht standardmäßigen Türen in Inkrementierungs Schritten von 100 mm	



## SICHTFENSTER

- Das Sichtfenster hat einen Durchmesser von 200 mm und wird aus doppelwandigem Polycarbonat sowie mit integrierter Dichtung hergestellt.

## SCHARNIERE

- Die Türen sind mit Scharnieren aus hochwertigem Komposit ausgestattet und ermöglichen für jeden Türflügel einen Öffnungswinkel von bis zu 90°, mit der Möglichkeit, sie fest zu positionieren.

## ZUSÄTZE:

- Sichtfenster
- Ausschnitt für die Laufschiene
- 4 Türschwellen Modelle
- PVC-Einfügung
- Zweiflügelige Pendeltüren
- Stoßfänger (PVC/S-typ/acrylic)

## STOßFÄNGER

- Der Stoßfänger wird aus massivem PVC hergestellt, was ihn stoßfest macht und die Türflügel vor Beschädigungen schützt.

## SCHUTZ

- Das Türblatt ist umlaufend mit einem verstärkten Aluminiumprofil und einer EPDM-Dichtung ausgestattet

## ANWENDUNG

- Innerhalb der Kühlzelle
- Professionelle Küchen
- Lager und Räume für ähnliche Zweck